

**CLOOS**

Weld your way.

BLUE-LINE



- C 300** refrigerada por gas
- C 400** refrigerada por agua o gas
- C 500** refrigerada por agua

**Soldadura MIG/MAG**  
**Equipos con devanadora**

# BLUE-LINE

Equipos de soldadura MIG/MAG  
Regulación por conmutadores

C 300 refrigerada por gas  
C 400 refrigerada por agua

Equipo de soldadura semiautomática, robusta, para la pequeña y mediana industria - fabricada bajo los más estrictos controles.

Transformador con numerosas posiciones de regulación, garantizan excelentes cualidades de soldadura con bajas proyecciones.

Protección por termostato contra sobrecargas.

La regulación electrónica estabiliza la alimentación del motor de avance de hilo y asegura un funcionamiento sin problemas.

Esta máquina es particularmente indicada para la soldadura de aceros al carbono, inoxidables y aleaciones de aluminio.

Gracias a su sencilla regulación, esta máquina de soldadura MIG/MAG puede aplicarse de forma que se obtenga de ella una elevada rentabilidad, dada a su potencia y rapidez.

Transformador con bobinado de cobre y protección térmica.

Robusta carcasa

Devanadora robusta y ligera.

Alargos de interconexión de serie de 5 m.

Motor de doble arraste hilo de 120 W. con 4 rodillos.

Amplio campo de regulación de la velocidad de hilo.

Avance hilo inicial ajustable.

Amperímetro y voltímetro digitales.

Modalidad de soldadura 2/4 tiempos..

Sencillo manejo.

Control de longitud de hilo al final de la soldadura.

Arco estable aun en superficies oxidadas.

Características	BLUE-LINE C-300	BLUE-LINE C-400	BLUE-LINE 500
Tensión de red	3 x 400 V 50 Hz	3 x 400 V 50 Hz	3 x 400 V 50 Hz
Tensión en vacío	18 - 45 voltios	17 - 45 voltios	16 - 48 voltios
Puntos de regulación	42	48	48
Campo de soldadura	40 A - 300 A	40 A - 400 A	40 A - 500 A
Potencia máxima	12 KVa	19 KVa	25,5 KVa
F. M.: 60 % ED	300 A	400 A	500 A
F. M.: 100 % ED	235 A	260 A	400 A
Velocidad de hilo	1,2 - 20 m/min	1,2 - 20 m/min	1,2 - 20 m/min
D. Equipo soldadura	1000x450x1180	1000x450x1180	1000x450x1180
D. Maleta devanadora	620x370x230 mm	620x370x230 mm	620x370x230 mm
Peso equipo de soldadura	140 kg	160 kg	170 kg
Peso del accto. del hilo	18,5 kg	18,5 kg	18,5 kg
Tipo de protección	IP21	IP21	IP21
Refrigeración/aislamiento	F/H	F/H	F/H
Temperatura ambiente	-10 hasta +40 °C	-10 hasta +40 °C	-10 hasta +40 °C

**Cloos España, S.A.**  
C/ Jacint Verdaguer, 116 118  
08205 SABADELL -BARCELONA-  
Teléfono: +34 93 720 91 00  
e-mail: info@cloos.es

[www.cloos.es](http://www.cloos.es)

**DISTRIBUIDOR OFICIAL:**

made by CLOOS